



GiOMAX Network TH01 Wi-Fi

Control Acceso



Control de Tiempo

Control de Acceso Wi-Fi, TCP/IP, por huella dactilar, pin personal y proximidad



Lector huella dactilar




Lector tarjetas



Código PIN



Conexión USB




TCP/IP



Wi-Fi



Control acceso




Batería de respaldo (opcional)



Lector USB



GPRS (Opcional)



RS232/485



Conectividad en la nube

Tecnología Auto-Push



Características

Usuarios de huellas dactilares	1.000/3.000/5.000
Usuario de tarjeta	1.000/3.000/5.000/10.000
Usuario con contraseña	1.000/3.000/5.000
Registro de asistencia	100.000
Modo de verificación de huellas dactilares	1:1, 1:N
Modo de trabajo	Off line/ On line
Verificación	Huella dactilar, tarjeta, contraseña
Combinación	Huella dactilar + tarjeta; Contraseña + tarjeta; Huella dactilar + contraseña + tarjeta
Tiempo de verificación	< 1.0s
Tasa de falsos rechazos	< 0.01 %
Tasa de falsas aceptaciones	< 0.0001 %
Sensor de huellas dactilares	Sensor óptico
Pantalla	2,8 pulgadas (pantalla en color)
Idioma de la pantalla	Inglés/Español/Turco/Árabe/Tailandés/Francés
Comunicación	RS485, unidad USB/Link, TCP/IP, WIFI, P2S, GPRS
Humedad de trabajo	20% - 60%
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Alimentación	12V DC
Corriente en reposo	400 mA
Corriente de trabajo	500 mA
Indicador de sonido	Zumbador, Voz
Control de acceso	Incorporado
Batería de reserva	Opcional
Conexión al servidor	Tecnología Auto Push
Conectividad Wi-Fi	Opcional
GPRS	2G / 3G / 4G (Opcional)
Medidas	190*80*33mm

Series GiOMAX Network TH01

	EM 125	MIFARE	WI-FI	4G / GPRS
GiOMAX Network TH01	●			
GiOMAX Network TH01e	●		●	
GiOMAX Network TH01M		●		
GiOMAX Network TH01Me		●	●	
GiOMAX Network TH01 4G	●			●
GiOMAX Network TH01e 4G	●		●	●
GiOMAX Network TH01M 4G		●		●
GiOMAX Network TH01Me 4G		●	●	●

